

美保号

- 本 社** 〒104 東京都中央区明石町13-1
TEL 03(541)3601 (代)
- 横浜営業所 〒231 横浜市中区花咲町一丁目 46-1
TEL 045(241)2171 (代)
- 横須賀営業所 〒238 横須賀市三春町2-4
TEL 0468(24)1116 (代)
- 大井工場 〒140 東京都品川区八潮1-1-2
☎ 03(799)0455 (代)
- 静岡支店** 〒424 清水市村松 41
TEL 0543(34)5181 (代)
- 御前崎営業所 〒421-06 榛原郡御前崎町御前崎4581-1
TEL 0548(63)2394 (代)
- 下田営業所 〒415 下田市須崎 1440
TEL 05582(2)3917 (代)
- 折戸ケーソンヤード 〒424 清水市折戸字和田 421-3
TEL 0543(35)4944 (代)



美保号諸元

船種	プッシャー式200t吊全旋回起重機船	
船体部	主要寸法	長さ60.0m 幅22.0m 深さ4.0m
	吃水	空荷 1.48m 満載 3.07m
	排水屯数	空荷 1,658 t, 満載 3,658 t
	載荷面積	600㎡
	載荷重量	2,000 t
	サイドスラスタ	推力 1.5 t
	乗組員	10名
クレーン部	機種	SF-2000HD
	最大ジブ長さ	36.576m
	最大定格荷重	200 t × 10.0m
	最大作業半径	49 t × 33.0m
	揚程	36.0m
	主機関	ディーゼル550PS

海王丸〈押船〉諸元

全長	30.60m	総屯数	189.05 t
垂線間長	27.00m	速力	13.72ノット
幅	8.80m	主機関	ディーゼル1200PS × 2
深さ	3.50m	航行区域	沿海
吃水	2.60m	乗組員	8名

吊り上げ能力表

ブーム長 18.288m			
作業半径(m)	アウトリーチ(m)	定格荷重(t)	揚程(m)
9.0	0.5	200	15.5
10.0	1.5	200	15.0
11.0	2.5	180	14.5
12.0	3.5	165	14.0
14.0	5.5	142	12.5
16.0	7.5	125	10.5
ブーム長 36.576m			
作業半径(m)	アウトリーチ(m)	定格荷重(t)	揚程(m)
14.0	5.5	104	36.0
16.0	7.5	104	35.0
18.0	9.5	94	34.0
20.0	11.8	84	33.0
22.0	13.5	76	32.0
24.0	15.5	69	31.0
26.0	17.5	63	29.0
28.0	19.5	58	27.0
30.0	21.5	54	25.0
32.0	23.5	51	22.5
33.0	24.5	49	21.0

クレーン吊上性能曲線図〈定格荷重〉

